

**Dispositivo elettromagnetico fermoposta
 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE NR. 040330ESET/1**

**Prodotto codice 040330ESET - Elettromagnete per porte antincendio
 EM 50 01 01/2021
 EN 1155 del 2013 uso elettromagnete per tenuta in posizione aperta porta antincendio
 Ds Dictator srlu Via P.M. Curie 5/7, 20019 Settimo Milanese (GE.CO)
 VVCP1**

Istituto Giordano 0407 ha eseguito:

Valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto

Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

3	5	4	1	1	2
---	---	---	---	---	---

CIFRA	CARATTERISTICA	VALORI POSSIBILI
1a	Categoria d'suo	grado 3: porte per uso da parte del pubblico o altri utilizzatori che non abbiano particolare incentivo a prestare attenzione, cioè quando è possibile un uso scorretto della porta
2a	Durabilità	grado 5: 50000 cicili di prova
3a	Forza del fermoposta	grado 4: 80 Kg
4a	Idoneità all'utilizzo nelle porte per compartimentazione tagliafuoco/antifumo	grado 1: adatto all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo, purché venga soddisfacentemente accertato il contributo di resistenza al fuoco del dispositivo elettromagnetico fermoposta all'insieme porta tagliafuoco/tagliafumo specifico
5a	Sicurezza	grado 1: tutti i dispositivi fermoposta devono soddisfare il requisito essenziale della sicurezza nell'impiego
6a	Resistenza alla corrosione	grado 2: media resistenza

L'elettromagnete non contiene materiali tossico nocivi.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE NR. 040330ESET/1

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Alimentazione 24VCC +/- 10%, assorbimento 67 mA.

**Ds Dictator srlu
 Amministratore Unico**