

DS DICTATOR TVS

SISTEMA DI BLOCCO PORTA PER PORTE D'USCITA D'EMERGENZA E CONTROLLO ACCESSI CONFORME D.Lgs 81



Il sistema blocco porta **DS DICTATOR TVS** è studiato per l'installazione su singole porte. E' un sistema "**Stand Alone**" per singole porte già dotato di alimentatore integrato. Si può montare facilmente anche su porte già in opera. Il sistema **TVS** viene utilizzato principalmente per il controllo di uscite d'emergenza e per il controllo accessi.

Consiste nel terminale **TT1** solido contenitore design in metallo con tamper antisabotaggio contenente elettronica, alimentatore, sirena a 98 db, led verde per segnalazione porta aperta, led rosso per segnalazione porta chiusa, led giallo per segnalazione "allarme" e con fungo rosso per uscita

d'emergenza conforme al D.Lgs 81, contatto a chiave per passaggio reset esclusione contatto per apertura comandata da contatto pulito da una centrale antincendio e per il comando di un elettromagnete blocco porta o serratura elettromagnetica consumo max. 350mA a 24Vcc, oppure nell'utilizzo del terminale **TT2** con funzioni identiche ma in grado di comandare 2 elettromagneti blocco porta o due serrature elettromagnetiche consumo max. 1030mA a 24Vcc.

Il sistema è certificato dal **TUV** per utilizzo su porte d'uscita d'emergenza e può essere corredato da contatti a chiave, pulsantiere a codici, badge, per l'accesso e da indicatori con led verde, rosso, giallo, separati per l'avviso di porta libera, bloccata oppure in allarme.

DATI TECNICI SISTEMA TVS:

Alimentazione:	230VAC +/- 10 - 15%
Assorbimento:	0,2 A
Temp. ambiente:	da -10° fino a +40°
Funzionamento:	a sicurezza attiva senza corrente ritira catenacci di serrature o dissecita elettromagneti.
Inserzione:	100% oraria
Finitura corpo:	lamiera pesante verniciata
Grado di Protezione:	IP 30
Montaggio:	Verticale o orizzontale a incasso
Tolleranza tra serratura e riscontro femmina:	da 3 a 5 mm (<i>raccomandata 4mm</i>)
Tensione in uscita TT1:	24VCC stabilizzato 350mA per componenti esterni
Tensione in uscita TT2:	24VCC stabilizzato 1030mA per componenti esterni
Portata contatto in CC:	230V - 2A oppure 110 - 0,3 A
Potata contatto in CA:	230V - 25°
Sirena interna antisabotaggio:	98db a 1 metro di distanza
Contenitore:	apribile con serratura a chiave e con contatto tamper antisabotaggio.
Pulsante per "apertura d'emergenza" a incasso illuminato con led	
Serratura:	predisposta per cilindro europeo

DS DICTATOR TVS (TT1 E TT2)

SISTEMA DI BLOCCO PORTA PER PORTE D'USCITA
D'EMERGENZA E CONTROLLO ACCESSI CONFORME D.Lgs 81

DIMENSIONI:

